

MEDIDOR DIGITAL DPH-2

Num.De Cat. 4320

- **Compensación automática de temperatura!**
- **Resistente al agua!**
- **Portátil y compacto!**
- **Diseñado con cuerpo robusto para la protección del electrodo**
- **El electrodo puede ser lavado con agua de la llave**
(El uso de agua desionizada puede dañar el electrodo.)



ATAGO®

Aplicaciones

- Control de producción en comida y bebidas
- Elaboración, fermentación y control de proceso del alimento
- Industria Agrícola
- Aceite de Corte, Líquidos de lavado alcalinos
- Niveles de pH de Frutas
- Control de calidad de acuicultura y acuarios
- Niveles de pH de líquidos
- Niveles de pH para líquidos alcalinos
- Otras soluciones solubles

**Fácil
de usar con
una mano**

Especificaciones

Rango de medida : de 0.0 a 14.0pH
Índicación mínima : 0.1pH
Precisión : ±0.1pH (2.0 a 12.0pH)
Rango de la compensación de temperatura : 0 a 50°C
(Compensación automática de temperatura)
Calibración : 3 puntos (4.0, 7.0, y 10.0)
Fuente de energía : Batería de reloj (LR44) 1.4V x 4
Materiales que están en contacto con la solución :
Cuerpo Principal-Resina ABS / Electrodo-Resina PBT
Clase de protección Internacional : IP67
Dimensiones y Peso : 4.5 x 3.0 x 16.3cm, 90g
(Sólo unidad de alimentación)

HACCP GMP GLP

Los productos ATAGO son reconocidos por los sistemas GMP y GLP.

ATAGO CO.,LTD.

Headquarters: 32-10, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001 Japan
TEL: 81-3-3964-6156 FAX: 81-3-3964-6137
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A.,Inc.

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110, Bellevue, WA 98005 U.S.A.
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110
customerservice@atago-usa.com http://www.atago.net/USA

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V.
Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164
customerservice@atago-india.com



* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.